

Odstraňovač sazí RM 33 ASF



Tekutý maximálně účinný základní čistič pro odstraňování nečistot z olejů, tuků, dehtu, sazí a kouřových zplodin i připálených cukrových povlaků. BZ NTA



Vlastnosti

- Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Zvláště vhodný pro typické potravinářské nečistoty jako mour, cukrové glazury, mastné nečistoty.....
- Rychle účinný
- Vhodný pro čištění povrchů z nerezové oceli a keramiky
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje fosfáty

Oblast použití:

Zemědělství:	udírný, grily
Potravinářské závody:	udírný, grily
Hotely, gastronomie, catering:	udírný, grily
Maloobchod:	udírný, grily

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič
- Postřikovače

Velikost balení

20 l
200 l

Objednací číslo

6.295-560.0
6.295-561.0

Hodnota pH



Použití:**Vysokotlaký čistič**

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

Postřikovač

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Objekt zcela smáčet produktem.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

Instrukce pro zpracování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Teplovodní zařízení vyplachovat minimálně 2 minuty studenou vodou.
- Doporučujeme střídání s jinými čistícími / dezinfekčními prostředky z důvodu prevence proti rezistentním kmenům bakterií.
- Čistící zařízení po použití opláchnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič	1+3	4-8 %	silné	67 m ²
1000 ml	Postřikovače		10 %	střední-silný	110 m ²

Rádi Vám poradíme:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz