

Průtokový ohřívač

HWE 860



Elektricky ohříváný průtokový ohřívač

Objednací číslo: 3.070-036.0



Technické údaje

| | |
|---|----------|
| Druh proudu Ph/V/Hz | 3/400/50 |
| Zajištění | - |
| Max. teplota přívodní vody (°C) | až do 80 |
| Max. přítok (l/h) | 1000 |
| Příkon (kW) | 24 |
| Max. pracovní teplota (°C) | 85 |
| Provozní teplota v trvalém provozu (°C) | 43 |
| Objem bojleru předehřívací komora (l) | 19 |

Detaily

Popis

Elektricky ohříváný průtokový ohříváč jako samostatná jednotka s řídicí skříň. K dodání s časovým spínačem a sálkóym ovládáním horká/studená.

Vybavení a užitek

Individuální konfigurace

Přes 50 dílů příslušenství pro dokonalé zařízení odběrního místa

Za nízkou investici: jednoduše zvolit základní přístroj a vybrat potřebné vybavení.

Vysoký čistící účinek prostřednictvím přitékající horké vody

Instalací tlakového čerpadla a žáruvzdorného těsnění lze dosáhnout teploty až 85 stupňů.

Přívod teplé vody o teplotě až 70 stupňů již v základní variantě.

Pro provoz s extrémně nízkým opotřebením.

Většinu vybavení a příslušenství lze kdykoli bez problémů dokoupit.

Minimální výdaje na montáž

Jednoduchý systém Plug-and-Play

Dlouhá životnost a zachování hodnoty

Pomalou běžný, čtyřpólový motor

Odolné keramické písky

Velký tlakový akumulátor chrání všechny tlakem namáhané části.

Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0

