

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.

Ausstattung:

- Saugschlauch 4 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter
- Ablassschlauch
- Patronenfilter Papier
- Schutzklasse II
- Wartungsfreie Saugturbinen 2 Stück



Bestellnummer: 1.667-222.0

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Luftmenge (l/s) | 2 x 56 |
| Vakuum (mbar/kPa) | 208/20,8 |
| Behälterinhalt (l) | 70 |
| Max. Aufnahmeleistung (W) | 2400 |
| Standard-Nennweite (mm) | 40 |
| Kabellänge (m) | 10 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 75 |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Frequenz (Hz) | 50-60 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Gewicht (kg) | 26 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 720x510x975 |

Details

Beschreibung

Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.

Ausstattung u. Nutzen

Wählen Sie bei der NT 70-Reihe zwischen einem, zwei oder drei Motoren. Alle können je nach Anforderung variabel an der Frontseite ein- und ausgeschaltet werden. In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert. Das komplette Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten. Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 l.

Zubehör

Allzweckbürsten

Allzweckbürste, DN 35

Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.

Bestellnummer 6.903-863.0



Allzweckdüsen (Nass- / Trocken)

Allzweckdüse (nass/trocken)

Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-554.0



Allzweckdüse (nass/trocken), DN 40

Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-018.0



Allzweckdüse (nass/trocken)

Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-383.0



Allzweckdüse (nass/trocken), DN 35

Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-384.0



Allzweckdüsen (Nass- / Trocken)

Allzweckdüse (nass/trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-513.0



Anbausatz Y-Stück

Anbausatz Y-Stück

Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 2.637-217.0



Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe C 35 - DN 35, el.

Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-112.0



Anschlussmuffe C40 auf DN 35, el.

Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.407-109.0



Anschlussmuffe C40 - DN 40, el.

Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-111.0



Autosaugdüsen

Autosaugdüse, DN 40, 90mm

Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.
Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.900-952.0



Düsen zum Absaugen von Flächen/Maschinenreinigung

Flächendüse Alu

Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz

Bestellnummer 4.130-415.0



Kratz- und Schabedüse Metall

Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm

Bestellnummer 6.903-360.0



Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen, Maschinenreinigung

Gummissaugdüse 45°

abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig

Bestellnummer 6.902-106.0



Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)

Erweiterungsstück (Rohr -> Düse)

Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend).
Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-019.0



Fahrbahndüsen

Fahrbahndüse

Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1; NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.

Bestellnummer 4.130-432.0



Fugendüsen

Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.

Bestellnummer 6.903-033.0



Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.

Bestellnummer 6.900-385.0



Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.

Bestellnummer 6.900-922.0



Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.

Bestellnummer 6.905-817.0



Grobfilter für Nass-Saugbetrieb

Schaumfilter

Nicht zum Trockensaugen geeignet.

Bestellnummer 2.889-083.0



Gummissaugdüsen, abgeschrägt 45°

Gummissaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummissaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-104.0



Gummissaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummissaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-105.0



Heizkörperbürsten

Heizkörperbürste

Die Kunststoff-Heizkörperbürste (DN 35) eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-034.0



Krümmmer Edelstahl

Krümmmer, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 35

Bestellnummer 6.903-141.0



Krümmen Edelstahl

Krümmen, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 40

Bestellnummer 6.902-079.0



Krümmen Kunststoff

Krümmen Kunststoff

Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).

Bestellnummer 5.031-718.0



Krümmen Kunststoff

Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.

Bestellnummer 5.031-939.0



Krümmen Kunststoff

Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.

Bestellnummer 5.032-427.0



Krümmen Metall

Krümmen, DN 35, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).

Bestellnummer 6.900-519.0



Krümmer Metall

Krümmer, DN 40, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).

Bestellnummer 6.900-276.0



Membranfilter / Stofffilter

Membranfilter/ Stofffilter

Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.

Bestellnummer 6.904-282.0



Papierfilter (2-lagig)

Filtertüten 5 St. - NT 65/2 Eco

5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.

Bestellnummer 6.904-285.0



Patronenfilter Papier

Patronenfilter, Papier

Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.

Bestellnummer 6.907-038.0



Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung

Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung

PE - Plastiksack.

Bestellnummer 6.900-698.0



Reduziermuffen

Reduziermuffe, el., C 40

Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.407-108.0



Reduziermuffe C-40 auf C-35

Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.

Bestellnummer 5.407-113.0



Reduzierstücke (Rohr -> Düse)

Reduzierstücke von DN 40 auf 35

Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.

Bestellnummer 6.902-017.0



Reduzierstück von DN 35 auf 32

Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.

Bestellnummer 6.902-072.0



Reparatursets

Reparaturset, C 40

Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.

Bestellnummer 2.639-873.0



Reparaturset, DN 61

Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Bestellnummer 2.862-038.0



Rohrabsaugdüsen

Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm

Bestellnummer 6.903-035.0



Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm

Bestellnummer 6.903-036.0



Saugpinsel

Saugpinsel

Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-862.0



Saugrohre Edelstahl

Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 35, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-046.0



Saugrohr

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-081.0



Saugrohr

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-531.0



Saugrohre Metall

Saugrohr

Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.

Bestellnummer 6.900-275.0



Saugrohr

Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.

Bestellnummer 6.900-514.0



Saugschläuche (Clip-System)

Saugschlauch (Clip-System), C 40, 10 m

10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.

Bestellnummer 6.906-279.0



Saugschlauch (Clip-System), C 40, 4m

4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-321.0



Saugschlauch (Clip-System), C 40, 4m, oel

Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-714.0



Saugschlauch (Clip-System), C 40, 4m, el.

Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-546.0



Saugschlauch (Clip-System), C 40, 16m

Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.

Bestellnummer 6.906-635.0



Saugschlauch (Clip System), C 40, 10 m, el.

Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.

Bestellnummer 6.906-877.0



Saugschläuche komplett

Saugschlauch komplett

4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-264.0



Saugschlauch komplett

Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt

Bestellnummer 4.440-328.0



Saugschlauch komplett, DN 61, 10 m

10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-467.0



Saugschlauch komplett, DN 61, 4 m, ölbeständig

Ölbeständig.

Bestellnummer 4.440-613.0



Saugschlauch komplett, DN 61, 10 m, ölbeständig

Ölbeständig.

Bestellnummer 4.440-614.0



Saugschlauch komplett, DN 61, 10 m

Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt

Bestellnummer 4.440-615.0



Saugschläuche komplett

Saugschlauch komplett, DN 40, el.

Elektrisch leitend.

Bestellnummer 4.440-616.0



Saugschlauch komplett, DN 61, el.

Elektrisch leitend.

Bestellnummer 4.440-617.0



Saugschläuche komplett (Clip-System)

Saugschlauch komplett (Clip-System), C-DN 40, 4 m

4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.

Bestellnummer 4.440-678.0



Saugschlauch komplett (Clip-System), C DN 40, 16 m

16 m langer Saugschlauch (C-DN 40) mit Bajonett-Anschluss und gerader Zubehörmuffe.

Bestellnummer 4.440-784.0



Sonstiges

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.

Bestellnummer 6.647-022.0



Sonstiges Zubehör T und NT

Vorabscheider

Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61, Bajonett). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).

Bestellnummer 3.864-010.0



Fassvorabscheider

Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.

Bestellnummer 3.864-012.0



Deckel für Vorabscheider

für 6.902-051.0/4.070-111.0 und Behälter NT 802 l.

Bestellnummer 4.063-132.0



Zwischenring für 200 l Fass

Metalladapter für EURO-Stahl-Deckelfass mit 200 l., in Verbindung mit Deckel (Vorabscheider) 4.063-132.0.

Bestellnummer 6.902-051.0



Verbindungs muffen

Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungs muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.

Bestellnummer 6.902-077.0



Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffe, DN 40 mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde.
Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.

Bestellnummer 6.900-286.0



Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde

Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.

Bestellnummer 6.902-078.0



Verlängerungsschläuche (Clip-System)

Verlängerungsschlauch, C 40

2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.

Bestellnummer 6.906-344.0

