


Vysokotlaký čistič s ohřevem

## HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency

 **KÄRCHER**®

makes a difference



-  eco!efficiency stupeň
- práce bez spalin
- až o 40 % nižší spotřeba energie díky inovativní izolaci bojleru
- 3 varianty 12 / 24 / 36 kW

**Max. teplota: 85°C**

**Druh proudu: 400 V / 3~ / 50 Hz**

**Pracovní tlak: 30 - 160 bar**

# HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh proudu:	V/~/Hz	400 / 3 / 50
Průtok:	l/h	300 – 760
Pracovní tlak:	bar/MPa	30-160 / 3-16
Topný výkon:	kW	12 ; 24 ; 36
Příkon:	kW	16,5 ; 28,5 ; 40,5
Jištění:	A	17,5 ; 35 ; 52
Teplota (Trvalý provoz/max.)	°C	30/85 ; 45/85 ; 58/85
Hmotnost	kg	108 ; 112 ; 118

Objednací číslo	Označení
1.030-200.0	HDS-E 8/16-4 M 12 kW
1.030-250.0	HDS-E 8/16-4 M 24 kW
1.030-254.0	HDS-E 8/16-4 M 36 kW
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Vysokotlaká hadice 10m NW 6, 250 bar, AVS připojení (CX 15m)	
Easy Press Pistole s vložkou Softgrip a Servo Control	
Pracovní nástavec z ušl. oceli 1050 mm	
Tryska Power 25° (ušl. ocell)	

## CÍLOVÉ SKUPINY

Automotive

Transport

Technické služby

Průmysl