

## BP 4 Deep Well

Ponorné tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well – ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním krytem z ušlechtilé oceli, distanční nožkou na podporu instalace a se samostatným spínačem/vypínačem.

### Vybavení:

- Integrovaný zpětný ventil
- Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- 
- Integrovaný zpětný ventil
- Distanční nožka jako podpora instalace
- 
- Vestavěný předfiltr
- 
- 



Objednací číslo: 1.645-421.0

### Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	700
Průtok max. (l/h)	< 4600
Čerpací výška (m/bar)	43/4,3
Ponorná hloubka max. (m)	12
Průměr	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	10,1
Rozměry (D x Š x V) (mm)	99x99x620
Přípojovací závit	G1
Přípojovací kabel (m)	H07RN-F/15
Napětí	-
Frekvence	-

## Detaily

### Popis

Ponorné tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well je ideální pro využití alternativních zdrojů vody. Je vhodné jak pro zahradní zavlažování, tak i – ve spojení s tlakovým spínačem – pro zásobování domácnosti užitkovou vodou. Díky podzemní vodě z vlastní studny lze v domácnosti a zahradě ušetřit spousta drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem - z ušlechtilé oceli - jsou velmi robustní. Vestavěný předfiltr jakož i distanční nožka chrání spolehlivě přítok vody v čerpadle během a po instalaci před znečištěním. Přiložené 15 m dlouhé lano lze připevnit na čerpadlo, což umožní jeho bezpečné spuštění do studnové šachty. Spínač/vypínač na konci kabelu zabezpečuje pohodlnou a bezpečnou obsluhu čerpadla. V balení je připojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu, včetně vestavěného zpětného ventilu.

---

### Vybavení a užitek

Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

Delší životnost a nárazu vzdornost

Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

Distanční nožka jako podpora instalace

Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla

Spínač/vypínač na konci kabelu

Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla

Včetně 15 m dlouhého připevňovacího kabelu

Pro bezpečné uchycení čerpadla.

Vestavěný předfiltr

Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.

---

## Volitelné příslušenství

### Adaptéry / Přípojky

#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojení sacích hadic odolné proti podtlaku na čerpadlo. Vč. hadicové sponky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednací číslo 6.997-359.0



Objednací číslo 6.997-473.0



#### Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-358.0



#### Připojovací sada Premium

Připojovací sada k připojení vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.

Objednací číslo 6.997-340.0



Objednací číslo 6.997-474.0



### Ostatní

#### Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.

Objednací číslo 6.997-356.0



## Ostatní

Objednací číslo 6.997-546.0



Objednací číslo 6.997-549.0

