

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well s 30 m dlouhým připojovacím kabelem – ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním krytem z ušlechtilé oceli, distanční nožkou na podporu instalace a se samostatným spínačem/vypínačem.

Vybavení:

- Integrovaný zpětný ventil
- Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
-
- Integrovaný zpětný ventil
- Distanční nožka jako podpora instalace
-
- Vestavěný předfiltr
-
-
-
-



Objednací číslo: 1.645-422.0

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|------------|
| Výkon motoru max. (W) | 1000 |
| Průtok max. (l/h) | < 5000 |
| Čerpací výška (m/bar) | 55/5,5 |
| Ponorná hloubka max. (m) | 27 |
| Průměr | - |
| Přívodní teplota max. (°C) | 35 |
| Hmotnost bez příslušenství (kg) | 13,7 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 99x99x717 |
| Připojovací závit | G1 |
| Připojovací kabel (m) | H07RN-F/30 |
| Napětí | - |
| Frekvence | - |

Detaily

Popis

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well je svým 30 m dlouhým přípojovacím kabelem předurčeno k čerpání vody z hlubších studní. Ať už zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti užitkovou vodou ve spojení s tlakovým spínačem – s podzemní vodou z vlastní studny lze v domácnosti a na zahradě ušetřit obrovské množství drahocenné pitné vody. Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli jsou velmi robustní. Vestavěný předfiltr jakož i distanční nožka chrání spolehlivě přítok vody v čerpadle během a po instalaci před znečištěním. Přiložené 30 m dlouhé lano lze snadno připevnit na čerpadlo, což umožní jeho bezpečné spuštění do studnové šachty. Samostatný spínač/vypínač na konci kabelu zabezpečuje pohodlnou a bezpečnou obsluhu čerpadla. V balení je přípojovací sada k připojení hadic, která umožňuje snadné napojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu, včetně vestavěného zpětného ventilu.

Vybavení a užitek

Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

Delší životnost a nárazu vzdornost

30 m dlouhý přípojovací kabel

Bezpečné použití i v níže položených oblastech.

Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

Distanční nožka jako podpora instalace

Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla

Spínač/vypínač na konci kabelu

Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla

Včetně 30 m dlouhého přípojovacího kabelu

Pro bezpečné uchycení čerpadla.

Vestavěný předfiltr

Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojení sacích hadic odolné proti podtlaku na čerpadlo. Vč. hadicové sponky. Pro čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem. Pro hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednací číslo 6.997-359.0



Objednací číslo 6.997-473.0



Čerpadla - připojovací díl Basic

K připojení 1/2" (12,7 mm) zahradních hadic na čerpadla s G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

Objednací číslo 6.997-358.0



Připojovací sada Premium

Připojovací sada k připojení vodovodních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.

Objednací číslo 6.997-340.0



Objednací číslo 6.997-474.0



Ostatní

Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.

Objednací číslo 6.997-356.0



Ostatní

Objednací číslo 6.997-546.0



Objednací číslo 6.997-549.0

