

## Vybavení:

- Válcové kartáče
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
- Variabilní přítlak
- Transportní kolečka
- 2 sací lišty rovné

Objednací číslo: 1.783-311.0



## Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	400
Příkon (W)	1900
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10/10
Přítlak kartáčů (g/cm <sup>2</sup> )	100-200
Počet otáček kartáčů rpm	1100
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	400
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	30
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x470x380

## Vybavení a užitek

Ergonomické držadlo

Pro lepší komfort obsluhy.

S integrovaným řízením přítoku vody a kartáče.

Perfektní k nošení a uložení.

Příjemný servis

Snadná výměna kartáče a sací lišty.

Rozvodnou lištu vody lze snadno vyjmout a v případě potřeby vyčistit.

Všechny elektrické komponenty jsou rychle a snadno přístupné.

Silné a rychlé

Dva rychlotočivé válcové kartáče s velkým přítlakem.

Dvě lišty se sacími stěrkami pojmají vodu při pohybu vpřed i vzad.

Podlaha je ihned pochůzná.

Malá výška stroje pro podjezd pod překážky

Bez problémů lze vjet i pod nábytek.

Držadlo lze přestavit do obou směrů.

V případě velmi nízkých předmětů lze navíc odejmout nádrž.

---

## Volitelné příslušenství

### Hřídel s válcovými pady

#### Hřídel na válcové pady, 400mm

Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovlákna. Délka 400 mm.

**Objednací číslo 4.762-228.0**



### Microfaserwelle

#### Válcový pad z mikrovlákna

Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.

**Objednací číslo 4.114-004.0**



### Ostatní

**Objednací číslo 6.680-124.0**



#### Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

**Objednací číslo 2.641-811.0**



## Sací lišta komplet

### Sací lišta kpl.

Rovná sací lišta, délka 435 mm. Se sací stěrkou z měkkého přírodního kaučuku.

**Objednací číslo 4.777-323.0**



### Sací lišta kpl., odolná vůči olejům

Rovná sací lišta, odolná vůči olejům, délka 435 mm. K čištění v kuchyních, dílnách, restauracích, na čerpacích stanicích atd.

**Objednací číslo 4.777-322.0**



## Válcové kartáče BR

### Válcový kartáč, střední 400 mm

Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.

**Objednací číslo 4.762-458.0**



### Válcový kartáč, měkký 400 mm

Válcový kartáč, velmi měkký, bílá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.

**Objednací číslo 4.762-250.0**



### Válcový kartáč, koberec, měkký 400 mm

Kartáč na koberce, měkký, modrá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění textilních povrchů. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,25 mm, délka 20 mm.

**Objednací číslo 4.762-254.0**



## Válcové kartáče BR

### Válcový kartáč, měkký 400 mm

Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.

Objednací číslo 4.762-274.0



### Bürstenwalze

Kobercový kartáč pro velurové povrchy (do 3mm výšky vlasu).

Objednací číslo 4.762-000.0



### Válcový kartáč, velmi tvrdý 400 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.

Objednací číslo 4.762-481.0



### Válcový kartáč, tvrdý 400 mm

Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-252.0



### Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm

Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.

Objednací číslo 4.762-251.0



---

**Válcové pady předmontované na dutinkách**

**Válcový pad na objímce, měkký, 400 mm**

měkké, žluté, předmontované na dutince, délka 400 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-724.0



---

**Válcový pad na objímce, tvrdý 400 mm**

tvrdé, zelené, předmontované na dutince, délka 400 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-725.0



---

**Válcový pad na objímce, střední 400 mm**

střední, červené, předmontované na dutince, délka 400 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-726.0

