

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/15 C Plus

Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m Premium-Quality
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku

Objednací číslo: 1.150-621.0



Technické údaje

Druh proudu PhV/Hz	1/230/50
Průtok (l/h)	230-560
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-150/3-15
Max. tlak (bar/MPa)	190/19
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	3,1
Hmotnost (kg)	23
Rozměry (D x Š x V) (mm/cm)	360x925/375

Detaily

Popis

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s pohonem na jednofázový proud představuje pro zákazníka z živnostenské oblasti vysoce vybavený -top stroj komfortní třídy. HD 6/15 C plus s vertikální konstrukcí Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktností a svým výškově nastavitelným madlem z hliníkového profilu. Předností tohoto madla je to, že může být bez použití nářadí uzpůsobeno výšce uživatele. Ve vytaženém stavu slouží jako držák na příslušenství, které je tak vždy po ruce a zajištěno proti ztrátě. V zasunutém stavu lze tento stroj jednoduše uložit v servisním či combi vozidle. K známému Kärcher-vybavení patří plné opláštění z nárazuvzdorného plastu, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Velmi dobře a prakticky je vyřešena zadní strana stroje, kde je možné zavěsit elektrokabel (s fixací zástrčky) a uložit trysky do přihrádky. Plynulá regulace tlaku a průtoku na stroji dovoluje přizpůsobení tlaku a průtoku vody požadovanému čištění. Stroj HD 6/15 C plus je sériově vybaven rotační tryskou, pomocí které lze odstranit i pevně ulpívající nečistoty a čas potřebný pro čištění se sníží až o 50%. Sériově dodávaná trojná tryska zaručuje rychlou pohodlnou změnu paprsku. Můžete si zvolit mezi vysokotlakým bodovým, vysokotlakým plochým (25°) a nízkotlakým paprskem (40°). Nízkotlaký paprsek se používá k nanášení čisticích prostředků. Dávkovacím ventilem na čisticí prostředky mohou být čisticí prostředky plynule přimíchány do VT paprsku. Skrz průhledové sklíčko lze kontrolovat stav oleje v olejové nádrži s velkým objemem. Třípístové axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou zaručuje dlouhou životnost a malou náchylnost k poruchám. ení patří plné opláštění z nárazuvzdorného plastu, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Velmi dobře a prakticky je vyřešena zadní strana stroje, kde je možné zavěsit elektrokabel (s fixací zástrčky) a uložit trysky do přihrádky. Plynulá regulace tlaku a průtoku na stroji dovoluje přizpůsobení tlaku a průtoku vody požadovanému čištění. Stroj HD 6/15 C plus je sériově vybaven rotační tryskou, pomocí které lze odstranit i pevně ulpívající nečistoty a čas potřebný pro čištění se sníží až o 50%. Sériově dodávaná trojná tryska zaručuje rychlou pohodlnou změnu paprsku. Můžete si zvolit mezi vysokotlakým bodovým, vysokotlakým plochým (25°) a nízkotlakým paprskem (40°). Nízkotlaký paprsek se používá k nanášení čisticích prostředků. Dávkovacím ventilem na čisticí prostředky mohou být čisticí prostředky plynule přimíchány do VT paprsku. Skrz průhledové sklíčko lze kontrolovat stav oleje v olejové nádrži s velkým objemem. Třípístové axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou zaručuje dlouhou životnost a malou náchylnost k poruchám.

Vybavení a užitek

Ruční stříkáč Easy Press

Menší síla potřebná pro stisk rukojeti pro práci bez únavy.

Ergonomický tvar pro komfortní práci.

S vložkou Softgrip pro bezpečné držení.

Plynulá regulace tlaku/množství vody

Nastavitelný přímo na stroji.

Pro šetrné čištění citlivých povrchů.

Servo Control

S vložkou Softgrip pro pohodlné a bezpečné držení.

Tlak a množství vody lze uložit přímo na pistolí.

Vysoká mobilita

Pro rychlé čištění na různých místech.

Krátká doba přípravy díky integrovaným možnostem uložení.

Bezproblémové a prostorově úsporné uložení v servisním vozidle.

Volitelné příslušenství

Adapter

Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.



Objednací číslo 4.424-004.0

Becher-Schaumlanze

Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikovní pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.



Objednací číslo 6.394-668.0

Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.



Objednací číslo 2.641-866.0

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Až 10krát větší plošný výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt pro lepší manévrovatelnost, 2 keramická ložiska pro dlouhou životnost, pružný připojovací kloub pro lepší manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutné objednat zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací připoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čisticí cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



Flächenreiniger FR Venturion

FRV 30

Díky integrovanému automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 ještě efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Odpadá nepříjemné omývání povrchu po čištění, protože špinavou vodu lze cíleně odvádět pomocí 5 m odsávací hadice, která je součástí dodávky. Kolečka, která nezanechávají



Flächenreiniger FR Venturion

stopy, a dvě keramická ložiska představují další známky kvality. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.

Objednáací číslo 2.642-169.0

Sada trysek 035 - pro FRV 30

Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a z trysky pro čističe ploch Kärcher FRV 30. Včetně speciálního nářadí pro montáž.


Objednáací číslo 2.642-430.0



Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednáací číslo 4.440-939.0



ABS upevnění hadice

Objednáací číslo 2.642-528.0




ABS lapač nečistot

Objednáací číslo 2.642-532.0



ABS Gummilippe

Objednáací číslo 2.642-910.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednáací číslo 6.394-654.0



Longlife 400


VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení)

Objednací číslo 6.391-882.0



Objednací číslo 6.391-351.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0




Objednací číslo 6.390-293.0



Longlife 400 screwed both sides


Objednací číslo 6.391-883.0




Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Objednací číslo 6.389-709.0



Longlife 400 screwed both sides

Objednací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Vnější vrstva odolná proti zvířecím tukům, nebarvící materiál. S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení).



Objednací číslo 6.391-888.0

Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.



Objednací číslo 6.391-864.0

Objednací číslo 6.391-887.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Upevnění svorkou přímo na dvojitých/trojitých tryskách strojů.

Objednací číslo 4.762-328.0



Násuvný mycí kartáč

Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojitě/trojité trysky strojů. Hodí se pro nové dvojitě/trojité trysky strojů.

Objednací číslo 4.762-497.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.



Objednací číslo 4.760-663.0

Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.



Otočné pracovní nástavce

Objednací číslo 4.760-664.0

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný


Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Objednací číslo 5.765-078.0



Pracovní nástavce

Antivibrationslanze

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.



Objednací číslo 2.642-305.0

Ruční stříkáč pistol

High End HD-Pistole

Ruční stříkáč pistol High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nastavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistol / pracovní nastavce. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0



Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.

Objednací číslo 6.414-956.0



Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistol Ø 11 mm

s patentovaným AVS připojením v pistol (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar

Objednací číslo 6.391-238.0



Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistol Ø 11 mm

S patentovanou přípojkou AVS v pistol (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar


Objednací číslo 6.391-394.0



VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistol

S patentovanou přípojkou AVS v pistol (otočné uložení) a ručním šroubováním, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 6/155°C/300 bar

Objednací číslo 6.391-875.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



Objednací číslo 6.394-690.0

Objednací číslo 6.373-987.0



Trojité trysky

Trojité tryska 034 jen pro náhradu

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.

Objednací číslo 4.767-147.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 6.415-944.0



Objednací číslo 6.415-946.0



Objednací číslo 6.415-948.0



Zamezovač zpětného toku

Zamezovač zpětného toku

Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu

Objednací číslo 2.641-374.0

