

Příslušenství pro systémy čerpadel

	Sací hadice	Obj. č.	Velikosti	Cena v Kč*
	Sací hadice, metrové zboží 3/4"	6.997-347	Délka: 25 m	2.510,-
	Sací hadice, metrové zboží 1"	6.997-346	Délka: 25 m	2.780,-
	Sací hadice 3/4"	6.997-348	Délka: 3,5 m	620,-
	Sací souprava 3/4"	6.997-350	Délka: 3,5 m	740,-
	Sací souprava 3/4"	6.997-349	Délka: 7 m	1.110,-
	Sací hadice pro potrubí 3/4"	6.997-360	Délka: 0,5 m	320,-
	Filtry	Obj. č.	Velikosti	Cena v Kč*
	Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 3/4"	6.997-345	Pro hadice 3/4"	300,-
	Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, Basic 1"	6.997-342	Pro hadice 1"	300,-
	Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, Premium	6.997-341	Sada pro 3/4" a 1" hadice	540,-
	Předsazený filtr, malý	6.997-343	Do 3000 l/h	990,-
	Předsazený filtr, velký	6.997-344	Do 6000 l/h	1.110,-
	Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	6.997-351	–	540,-
	Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký	6.997-353	–	540,-
	Adaptéry/přípojky	Obj. č.	Velikosti	Cena v Kč*
	Přípojka pro sací hadici vč. zpětného ventilu, malá	6.997-359	Pro 3/4" a 1" hadice	150,-
	Přípojka pro sací hadici vč. zpětného ventilu, velká	6.997-418	Pro 1" a 1 1/4" hadice	200,-
	Přípojka pro čerpadla s vnitřním závitem, malá	6.997-352	G1 na G1	100,-
	Přípojka pro čerpadla s vnitřním závitem, velká	6.997-354	G1 1/4 na G1	100,-
	Připojovací sada Basic	6.997-358	G1	120,-
	Připojovací sada Premium	6.997-340	G1	220,-
	Ostatní	Obj. č.	Velikosti	Cena v Kč*
	Pojistka proti chodu nasucho	6.997-355	–	2.470,-
	Elektronický tlakový spínač s pojistikou proti chodu nasucho	6.997-357	–	3.340,-
	Plovákový spínač	6.997-356	–	2.100,-
	Hadice pro vyrovnávání tlaku 3/4"	6.997-417	Délka: 1 m	490,-
	Sada plochých hadic 1" s hadicovou sponou	6.997-419	Délka: 10 m	1.160,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

	SDP 500	SDP 7000	SDP 9500	SDP 14000 IQ Level Sensor	SDP 18000 IQ Level Sensor	SCP 5000	SCP 6000	SCP 7000	SCP 9000	SCP 12000 IQ Level Sensor	SCP 16000 IQ Level Sensor	SPP 33Inox	SPP 60Inox	GP 40	GP 45	GP 55	GP 70 Mobile Control	GP 60 Multistage 5	BPE 4000/45 Auto Control	BPE 4200/50 Auto Control	BPE 5000/55 Auto Control	BPP 3000/42 a 4000/48	BPP 4500/50	
Popis																								
Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží k nastříhání individuálních délek hadic. V kombinaci s přípojkami Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací souprava.	■	■				■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží k nastříhání individuálních délek hadic. V kombinaci s přípojkami Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací souprava.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací soupravy nebo k použití se sacími filtry. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Použitelná také jako prodloužení sací hadice. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Použitelná také jako prodloužení sací hadice. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Připojení čerpadla na ražené studny nebo na potrubí na sací straně odolné vůči podtlaku. Při připojení čerpadla je nutné dodržovat místní vodní právo. Oboustranný připojovací závit G1 (33,3 mm).																			■	■	■	■	■	
Popis																								
K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Předsazený filtr čerpadel pro všechna běžná čerpadla bez integrovaného filtru. Na ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem. Jemný filtr lze prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■		■	■	■	■	■	
Předsazený filtr čerpadel pro všechna běžná čerpadla bez integrovaného filtru. Na ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem. Jemný filtr lze prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před upcpáním. Vhodný pro SCP 9000 a SDP 9500.							■								■									
Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před upcpáním. Vhodný pro SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000.							■	■						■	■									
Popis																								
Připojení sacích hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Včetně převlečné matic, hadicové spony, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm) a 3/4" a 1" hadicemi.	■	■	■			■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Připojení hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Vč. převlečné matic, dvou připojek pro čerpadlo, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 1 1/4 (41,9 mm) a 1" a 1 1/4" hadicemi.					■	■								■	■	■	■							
K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.															■									
K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.																■								
K připojení 1/2" (12,7 mm) vodovodních hadic na čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
K připojení 3/4" (19 mm) vodovodních hadic na čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm). Pro větší průtok vody.															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Popis																								
Jestliže čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S připojovacím závitem G1 (33,3 mm). Živětě vhodná pro domácí vodárny.															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ideální k přestavení zahradního čerpadla na domácí automat na vodu. V případě potřeby vody se čerpadlo automaticky zapne a opět vypne. Jestliže čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S připojovacím závitem G1 (33,3 mm).															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Plovákový spínač čerpadlo automaticky zapne/vypne v závislosti na stavu vody. Se speciálním připojovacím kabelem 10 m. Ve spojení s GP 70 Mobile Control vhodný jen k vypínání čerpadla.															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Spojovací hadice pro pevné potrubní systémy. Díky elastické vnitřní hadici ze silikonu dochází ke kompenzaci poklesu tlaku v tělese. Tím vzniká méně vibrací a z toho vypívá podstatně snížení hlučnosti. Vnitřní rozpinání v hadici navíc zabraňuje tomu, aby se čerpadlo nahodile zapínalo a vypínalo. Připojovací závit G1 (33,3 mm) na obou koncích. Délka: 1,0 m, průměr: 3/4"																			■	■	■	■	■	
Flexibilní plochá hadice z PVC a s textilním výpletem s pozinkovanou hadicovou sponou 25–40 mm. Obzvláště lze doporučit při záplavách pro odvod vody. Max. provozní tlak: 4–5 bar			■	■	■									■	■	■								